

CB168D - YL40 - S3050 - B1 - M 400W - B

型號
Model

孔型與每轉移動量
Hole type and movement per revolution

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

煞車
Brake

Y 底部牙孔
Thread hole

馬達方向 Motor direction

B1 馬達左折上端 Motor leftward,upper position
B2 馬達右折上端 Motor rightward,upper position
B3 馬達左折水平 Motor leftward,horizontal position
B4 馬達右折水平 Motor rightward,horizontal position
B5 馬達左折下端 Motor leftward,lower position
B6 馬達右折下端 Motor rightward,lower position


馬達廠牌及出力 Motor brand and output

H 上銀 Hiwin
X 西門子 Siemens
M 三菱 Mitsubishi
Y 安川 Yaskawa
P 松下 Panasonic
F 富士 Fuji
T 台達 Delta


CB168D規格表(CB168D Specification):

馬達出力 AC Servo motor output(W)	400W
重覆定位精度 Repeatability(mm)	±0.04
每轉移動量 Equivalent to lead(mm)	40.0983
最大載重 Maximun payload(kg)	45
最快速度 Maximun speed(mm/sec)	2000
行程 Stroke(mm)	150~3050 100間隔 (interval)

線性滑軌20x15.5-2支 (Linear Guide20x15.5-2)




水平安裝應用 (單位:mm) Horizontal use			
	90°	45°	0°
10kg	1610	1304	750
25kg	1033	563	492
45kg	411	282	190



牆面安裝應用 (單位:mm) Wall installation use			
	90°	45°	0°
10kg	721	680	1337
25kg	403	389	964
45kg	91	73	257


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	1032
MP	1034
MR	908




B1




B2




B3



B4



B5




B6

B1

皮帶傳動－無塵環境


Belt series-Glean Room



行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	608.5	708.5	808.5	908.5	1008.5	1108.5	1208.5	1308.5	1408.5	1508.5	1608.5	1708.5	1808.5	1908.5	2008.5	2108.5	2208.5	2308.5	2408.5	2508.5	2608.5	2708.5	2808.5	2908.5	3008.5	3108.5	3208.5	3308.5	3408.5	3508.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	14.8	16.4	18.0	19.6	21.2	22.8	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6	37.2	38.8	40.4	42.0	43.6	45.2	46.8	48.4	50.0	51.6	53.2	54.8	56.1	58.0	59.6	61.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B2



行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	608.5	708.5	808.5	908.5	1008.5	1108.5	1208.5	1308.5	1408.5	1508.5	1608.5	1708.5	1808.5	1908.5	2008.5	2108.5	2208.5	2308.5	2408.5	2508.5	2608.5	2708.5	2808.5	2908.5	3008.5	3108.5	3208.5	3308.5	3408.5	3508.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	14.8	16.4	18.0	19.6	21.2	22.8	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6	37.2	38.8	40.4	42.0	43.6	45.2	46.8	48.4	50.0	51.6	53.2	54.8	56.1	58.0	59.6	61.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.


B5



行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	608.5	708.5	808.5	908.5	1008.5	1108.5	1208.5	1308.5	1408.5	1508.5	1608.5	1708.5	1808.5	1908.5	2008.5	2108.5	2208.5	2308.5	2408.5	2508.5	2608.5	2708.5	2808.5	2908.5	3008.5	3108.5	3208.5	3308.5	3408.5	3508.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	14.8	16.4	18.0	19.6	21.2	22.8	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6	37.2	38.8	40.4	42.0	43.6	45.2	46.8	48.4	50.0	51.6	53.2	54.8	56.1	58.0	59.6	61.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6



行程 Stroke	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050
L	608.5	708.5	808.5	908.5	1008.5	1108.5	1208.5	1308.5	1408.5	1508.5	1608.5	1708.5	1808.5	1908.5	2008.5	2108.5	2208.5	2308.5	2408.5	2508.5	2608.5	2708.5	2808.5	2908.5	3008.5	3108.5	3208.5	3308.5	3408.5	3508.5
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36
重量(kg)	14.8	16.4	18.0	19.6	21.2	22.8	24.4	26.0	27.6	29.2	30.8	32.4	34.0	35.6	37.2	38.8	40.4	42.0	43.6	45.2	46.8	48.4	50.0	51.6	53.2	54.8	56.1	58.0	59.6	61.2

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.