

BEAUTY MAX

— บิวตี้แม็กซ์ สีรองพื้นปูน 2IN1 —

ครบ จบ...ในถังเดียว!!

สูตรผสมผงสีขาวพิเศษขาวเนียนตั้งแต่แรกทา



เหมาะสำหรับ
งานโครงการ

ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน
เหมาะสำหรับผนัง

ปูนใหม่

ปูนเก่า
(สภาพ)



มอก.1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

2IN1
PRIMER

รองได้ทั้งปูนใหม่
และปูนเก่า

Super
NANO
MAX

นวัตกรรมพิเศษ!

Super NANO MAX

ชั้นสุดแห่งการซึมลึก แห้งไว ติดแน่น ไม่หลุดล่อน

- ทนทานต่อความเป็นด่างสูงสำหรับปูนใหม่
- กลบมิดดีเยี่ยม ทาได้พื้นที่มาก • ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว





ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน

สีรองพื้นปูน 2IN1 บิวตี้แม็กซ์ โพร คัฟเวอร์ 1400 สูตรน้ำ

ผลิตจากซูเปอร์อะคริลิคเรซินชนิดพิเศษ โดยพัฒนาให้มีเนื้อฟิล์มสีขาวช่วยในการกลบมืดและง่ายต่อการทาสีมากขึ้น ใช้สำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่าสภาพดี พร้อมทั้งช่วยป้องกันการเกิดรอยต่างที่เกิดจากปูนฉาบและคอนกรีต รวมทั้งการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนพื้นผิวสีกับหน้า เหมาะสำหรับปูนเก่าและปูนใหม่ ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน

บิวตี้แม็กซ์ 3 คุณสมบัติ

คุมจัด ประหยัดจริง

- 1 เนื้อฟิล์มสีขาว**
ช่วยประหยัดสีกับหน้า เสริมการกลบมืดของพื้นผิว
- 2 Super NANO MAX**
ซูเปอร์นาโนแม็กซ์
เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
ติดแน่น ไม่หลุดล่อน
- 3 PRO COVER**
โพร คัฟเวอร์
กลบมืดดีเยี่ยม
ทาได้พื้นที่มาก



ทนทานต่อความชื้นต่างสูง
สำหรับปูนใหม่



เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
ด้วยนวัตกรรมซูเปอร์นาโนแม็กซ์



ฟิล์มสเปกตรัมดูดซับยูวี
ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว




ป้องกันการเกิดเชื้อรา
และตะไคร่น้ำบนพื้นผิวสีกับหน้า

STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation



พื้นผิวปูนใหม่

ปล่อยให้พื้นผิวแห้งตัว อย่างน้อย 1 เดือน
ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, พงซีเมนต์, คราบน้ำมัน



พื้นผิวปูนเก่า (สภาพดี) *ไม่เป็นปูนร่อน

ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
บริเวณที่มีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำ ชัดล้างให้สะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง ทาหรือ
พ่นด้วยน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash L715



ส่วนบริเวณที่มีรอยแตกร้าว
ขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม.
และ ไม่แตกต่อเนื่อง
อุดโป๊วด้วย ATM Wall Putty No. 107



ส่วนบริเวณที่มีรอยแตกร้าว
ขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม.
และ ไม่แตกต่อเนื่อง
อุดโป๊วด้วย ATM Acrylic Sealant

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Primer Coating

การสีรองพื้น 1 เที่ยว

ประเภทของสี Product Type	ลักษณะ พื้นผิวปูน	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เทียว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งที่ผิว Dry to touch	แห้งทาสีใหม่ Dry to recoat
 สีรองพื้นปูนใหม่ และเก่า ทูอินวัน 2 in 1 Surface Primer for New and Old concrete.	ปูนใหม่ ✓ ปูนเก่า ✓	ด้าน (Matt)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush / Roller / Spray Gun	เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน หากต้องการเจือจางให้ผสมน้ำ ในอัตราส่วน 5-10% Ready-to-use product. Dilute with 5-10% of water if necessary.	30 นาที 30 min	2 ชั่วโมง 2 hr

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

การสีทับหน้า 2 เที่ยว

ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เทียว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
					แห้งที่ผิว Dry to touch	แห้งทาสีใหม่ Dry to recoat
 บิวตี้ชีลด์ สีนํ้าอะคริลิคแท้ 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน BEAUTY Shield 100% High Performance Acrylic Emulsion Paint	กึ่งเงา (Semi-Gloss)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush / Roller / Spray Gun	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30 นาที 30 min	2 ชั่วโมง 2 hr



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ก.เขตพารักย์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
f URAI PAINTS
i URAI PAINTS
▶ URAI PAINTS