



Beauty Shield

100% High Performance Acrylic Emulsion Paint



มอก.272-2564

สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
ประเภทสีภายนอก

สีทนระดับพรีเมียม
เช็ดล้างง่าย
ทุกคราบสกปรก



กึ่งเงา / Semi-Gloss
For Exterior and Interior

บิวตี้ ชิลด์

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100%

คุณภาพสูงสำหรับภายนอกและภายใน

บิวตี้ ชิลด์

- สีสารพัดแกร่ง ทนทานนาน ไม่ลอกล่อน
- ช่วยสะท้อนความร้อน ลดแสงยูวี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ไม่ทิ้งคราบ



มอก.272-2564

สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป ประเภทสีภายนอก
ผ่านการทดสอบ มอก.สีอิมัลชัน

มั่นใจยิ่งกว่า เพราะผ่านการทดสอบ มาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก.272-2564 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป ประเภทสีภายนอก



สีเช็ดล้างง่าย

เช็ดได้ เช็ดล้างง่าย

ด้วยนวัตกรรม "Scrub Shield" ช่วยให้การเช็ดถูทำความสะอาด เป็นเรื่องง่าย ไร้คราบรอยตกค้าง ให้บ้านเสมือนใหม่อยู่เสมอ ทำความสะอาดดีเยี่ยม



คงความสวยสด ได้ยาวนาน

ให้บ้านสวยงามนาน

ด้วยคุณลักษณะของฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา ที่ให้บ้านคุณแลดูเหมือนใหม่ตลอดเวลา ฟิล์มสีคุณภาพสูง คงความสวยงามนาน พสานด้วยไทเทเนียมคุณภาพแกร่ง ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของฟิล์มสี ซึมลึก ได้คุณภาพ ฟิล์มสีทนทานยาวนาน



กลบมิดดีเยี่ยม

กลบมิดดี ประหยัดค่าสี

ด้วยสูตรพิเศษเฉพาะ ทำให้ บิวตี้ชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน ให้การกลบมิดที่ดี เนื้อสีเรียบเนียน ไม่ทิ้งรอยแปรง ปกปิดทุกรายละเอียด



ให้บ้านสวยงามนาน

บิวตี้ชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน เป็นสีที่ปลอดภัย เพราะไม่ผสมสารปรอทและตะกั่วทำให้เป็นมิตรต่อ ผู้ใช้ ผู้อาศัย และสิ่งแวดล้อม



ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ศัตรูของบ้าน

ฟิล์มสีแกร่งด้วยสูตรพิเศษ ที่ผสมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำจึงป้องกันสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทั้งจากความชื้น เชื้อรา และตะไคร่น้ำ

Pastel Style



Lovely Lavender

5991



Sweet Lilac

5990



Clear Sky


5910



Winter Blue 5913 Happy Violet 5992



Blue Angel 5909 Fresh Violet 5994




Always Blue 5911 Contemporary Blue 5912

Candy Style





White

5900



Sazzy Pink

5942



Little Princess 5940 Babe 5941



Mardi Violet 5943 Tutti Pinky 5993

Natural Style



สีรองพื้น Primer

สีรองพื้นปูนใหม่
 กลมมิดดี ทนด่างบนฟิล์มสี
 เหมาะสำหรับ ปูนใหม่



Acrylic Alkali Resisting Primer S-1000

น้ำยารองพื้นปูนเก่า
 ยึดเกาะดี ซึมลึก สำหรับพื้นผิวเสื่อมสภาพ
 เหมาะสำหรับ ปูนใหม่ / ปูนเก่าที่เป็นปูนขอสลค



Contact Primer S-1100

สีรองพื้นทนชื้นสูง
 เนื้อขาว | ใช้งานไว | ทนความชื้น
 เหมาะสำหรับ ปูนใหม่ / ปูนเก่า / ปูนสด



Aqua Fast 811

Minimal Style



Silky Peach 5970	Sweet Peach 5971	Timeless 5935
Sorbet 5972	Optimistic 5974	Natural Touch 5903
Sand Stone 5907	Vintage 5906	Tangerine Orange 5975
Pearl White 5001	Heather Mist 5295	Eternity 5901

ขนาดบรรจุ	สีน้ำอะคริลิก BEAUTY SHIELD	สีรองพื้นปูนใหม่ S-1000	สีรองพื้นปูนเก่า S-1100	สีรองพื้นทนชื้นสูง 811 Aquafast
18.925 ลิตร	ทุกเบอร์ (39เจด)	✓	✓	ไม่มีบรรจุ
10 ลิตร	มีเฉพาะ: 5900, 5961, 5931 5941, 5972, 5001 5964, 5934, 5993 5975, 5295, 5912 5994, 5943 (เบอร์นอกเหนือจากนี้ ส่งผลิตไม่มีขั้นต่ำ)	✓	ไม่มีบรรจุ	✓ (มีเฉพาะขนาด 9.460 ลิตร)
3.785 ลิตร	ทุกเบอร์ (39เจด)	✓	✓	✓

บิวตี้ ชิลด์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%

คุณภาพสูงสำหรับภายนอกและภายใน



100% High Performance Acrylic Emulsion Paint

STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พอซีเมนต์ และคราบไขมัน
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกทั้งหมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างจนสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง
 - ทาหรือพ่น น้ำยากำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง บลอสให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีกับ
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม้แตกต่อเนื่อง อุดปิดด้วย ATM Wall Putty No.107
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม้แตกต่อเนื่อง อุดปิดด้วย ATM Acrylic Sealant

- New Surface**
- New concrete or cement must be fully cured and dried at least 1 month.
 - The surface should be cleaned (free from dirt, cement dust and waxy-contaminant).
- Old Surface**
- The surface area should be cleaned thoroughly (Do not use wire brush). If fungus and mold infested the area, it should be cleaned with clean water and leave it until dry.
 - Brush or spray with LOBSTER Shield Mold Wash L715 solution to kill or prevent mold and fungus and leave it for 24 hours, then rinse the surface with water. Allow the surface to dry for 2-3 days before repainting.
 - Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with ATM Wall Putty No. 107.
 - Apply on wide crack (>1.0 mm.) with ATM Acrylic Sealant.

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Surface Priming

ทาสีรองพื้น 1 เที้ยว

ประเภทของสี Product Type	ปูนใหม่	ปูนสด	ปูนเก่า	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กกลิตร/เที้ยว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
								แห้งผิว Dry to touch	แห้งทาทับได้ Dry to recoat
บิวตี้ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ S-1000 (BEAUTY Shield Acrylic Alkali Resisting Primer No. S-1000)	●			ด้าน (Matt)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น Brush / Roller / Spray Gun	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30-60 นาที 30-60 min	2 ชั่วโมง 2 hr
บิวตี้ชิลด์ ๓สภาพรวดเร็ว เบอร์ (Beauty Shield Aqua Fast No. 811)	●	●	●	เนียน (Sheen)	30-40		เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานหากต้องการ เร็วอาจให้ผสมน้ำ ในอัตราส่วน 5-10% Dilute with 5-10% of water if necessary	30 นาที 30 min	2 ชั่วโมง 2 hr
บิวตี้ชิลด์ น้ำยาติดพื้น สำหรับพื้นผิวที่เป็นปูน (สูตรน้ำมัน) เบอร์ S-1100 (BEAUTY Shield Contact Primer No. S-1100)	●		●	ใส (Clear)	35-40		ใช้งานได้ทันที Ready-to-use	1-2 ชั่วโมง 1-2 hr	4-5 ชั่วโมง 4-5 hr

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

ทาสีทับหน้า 2-3 เที้ยว

ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กกลิตร/เที้ยว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
					แห้งผิว Dry to touch	แห้งทาทับได้ Dry to recoat
บิวตี้ชิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน BEAUTY Shield 100% High Performance Acrylic Emulsion Paint	กึ่งเงา (Semi-Gloss)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น / Brush / Roller / Spray Gun	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30 นาที 30 min	2 ชั่วโมง 2 hr



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ก.เทพารักษ์ อ.บางปลา
จ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66) 2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66) 2-312-1415-9



URAI PAINTS.COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS