



URAI PAINTS  
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

## สีทาไม้ฝา เอทีเอ็ม

เอกสารเลขที่ .....

คุณสมบัติ	เป็นสีน้ำอะครีลิกชนิดกึ่งเงาสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ ผลิตจากอะครีลิกเรซินชนิดพิเศษ 100% ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของภูมิประเทศเขตร้อนได้เป็นอย่างดี ฟิล์มสียืดหยุ่นได้ดี ช่วยป้องกันการแตกพอง และลอกของเนื้อไม้
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาอาคาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือชิ้นงานต่างๆ ที่ทำจากไม้ หรือ ไม้ฝา (ไฟเบอร์ซีเมนต์) เช่น รั้วบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง ใต้ ฝ้า ฝ้าฉาบ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถทาบนพื้นผิวปูนหรือ คอนกรีต ได้อีกด้วย
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ชนิดผลิตภัณฑ์ : อะครีลิกอิมัลชัน</p> <p>ลักษณะ : ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก</p> <p>ลักษณะฟิล์ม : เหมือนเปลือกไข่</p> <p>ความถี่จําเพาะ : 1.10 – 1.15</p> <p>ความหนืด : 100 - 105 เค ยู ที่อุณหภูมิ 25 °C</p> <p>pH : 8.5 – 9.5</p> <p>อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น</p> <p>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แห้งแตะได้ : 30 นาที</li> <li>- แห้งทาทับได้ : 1 – 2 ชั่วโมง</li> </ul>
ระบบการทาสี	<p>พื้นผิวที่จะทาสีต้องทำความสะอาดก่อน และปล่อยให้แห้ง, ให้ปราศจากฝุ่น, คราบไข หรือ คราบสกปรกอื่นๆ ในกรณีของพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งตัวประมาณ 30 วันก่อนทำการทาสี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและสีซีดจาง</p> <p>พื้นผิวไม้ : ไม้สียางให้รองพื้นด้วยสีรองพื้นอะลูมิเนียมเอทีเอ็ม 1 เที่ยว</p> <p>พื้นผิวไม้ฝา : ไม่ต้องทาสีรองพื้น ยกเว้นสีลายไม้ (Natural tone) ควรรองพื้นด้วย P-312 ก่อน 1 – 2 เที่ยว</p> <p>ทาทับด้วยสีทาไม้ฝา เอทีเอ็ม 2 เที่ยว</p>
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.946 ลิตร, 3.785 ลิตร และ 18.925 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร) กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163