



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

กอสอลล์ อย่างดี ตราหัวสิงห์ เบอร์ T 31

Bulletin no.

คุณสมบัติ	ใช้เป็นตัวทำละลายเซลแล็ก (เซลแล็กเกร็ด หรือเซลแล็กผง) หรือใช้ผสมน้ำยาสีย้อมไม้ เพื่อใช้เคลือบเฟอร์นิเจอร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม
ลักษณะการใช้งาน	ใช้ผสมเซลแล็ก หรือใช้ผสมน้ำยาสีย้อมไม้
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : เมทิล แอลกอฮอล์ ลักษณะ : ของเหลว สี ไม่มีสี ความหนาแน่น : 0.791 – 0.792 g/cm³ ที่ 20 °C จุดวาบไฟ : 11 °C (closed cup)
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษาไม่เกิน 3 ปี (ไม่เปิดฝา) เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งาน และเก็บในสภาวะที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• เก็บให้พ้นมือเด็ก • เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ และห้ามสูบบุหรี่ • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี • สวมถุงมือป้องกัน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา • ห้ามสูดดมไอระเหย ฝุ่นละอองเหลว ก๊าซ ฝุ่น หรือสเปรย์เข้าไป • ห้ามดื่ม กิน หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้งาน • ล้างมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสสารหลังใช้งานให้ทั่ว • หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำที่ไหลริน • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำเปล่าเป็นเวลาหลายนาที • หากหายใจเข้าไป ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท • หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์/โรงพยาบาลทันที การดื่มกินแม้เพียงปริมาณเล็กน้อย อาจทำให้ตาบอดหรือเสียชีวิตได้ ปริมาณโดยเฉลี่ยที่ทำให้มนุษย์เสียชีวิตหากดื่มกินคือ 100ml หรือ ประมาณครึ่งถ้วยกาแฟ • หากผู้ป่วยสูญเสียการควบคุม และ/หรือ หหมดสติ ให้รีบนำส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลทันที • อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.48 ลิตร, 2 กิโลกรัม, 9.5 กิโลกรัม

DISCLAIMER: The above information provided herein is based on the present state of our knowledge and practical experience. Since the product is often used under different conditions beyond our control. We cannot guarantee anything but the quality of the product itself. All the rights are reserved to change the data without any notice.

Sales office: 52, 54 Soi Sathorn 11 (Sect. 3)
South Sathorn rd., Yannawaa, Sathorn,
Bangkok 10120.
Tel: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9
Fax: +66 2 312 1163
www.urpaints.com