



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

แม่สีน้ำ บิวตี้

Rev.

คุณสมบัติ	ผลิตขึ้นจากอะครีลิกคุณภาพพิเศษ และผงสีคุณภาพดี ให้เนื้อสีแน่น การยึดเกาะดีเยี่ยม มีให้เลือกหลากหลายเฉดสี คงความสวยของสีได้ยาวนาน ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร																				
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ปูนคอนกรีต ป้ายโฆษณา แผ่นผ้า ปูนพลาสเตอร์ กระเบื้องเรียบ อิฐ เป็นต้น																				
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ชนิดผลิตภัณฑ์</td><td>: อะครีลิกโคโพลิเมอร์</td></tr><tr><td>สี</td><td>: อ้างอิงตามแคตตาล็อกสีน้ำบิวตี้</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์ม</td><td>: ด้าน</td></tr><tr><td>ความกว้างจำเพาะ</td><td>: 1.4 – 1.5</td></tr><tr><td>ความหนืด</td><td>: 112 - 117 เซนติพอยต์ ที่อุณหภูมิ 25 °C</td></tr><tr><td>pH</td><td>: 8.5 – 9.5</td></tr><tr><td>อุปกรณ์ที่ใช้ทา</td><td>: แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น</td></tr><tr><td colspan="2">ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</td></tr><tr><td>- แห้งแตะได้</td><td>: 30 – 60 นาที</td></tr><tr><td>- แห้งทับได้</td><td>: 1 – 2 ชั่วโมง</td></tr></table>	ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะครีลิกโคโพลิเมอร์	สี	: อ้างอิงตามแคตตาล็อกสีน้ำบิวตี้	ลักษณะฟิล์ม	: ด้าน	ความกว้างจำเพาะ	: 1.4 – 1.5	ความหนืด	: 112 - 117 เซนติพอยต์ ที่อุณหภูมิ 25 °C	pH	: 8.5 – 9.5	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C		- แห้งแตะได้	: 30 – 60 นาที	- แห้งทับได้	: 1 – 2 ชั่วโมง
ชนิดผลิตภัณฑ์	: อะครีลิกโคโพลิเมอร์																				
สี	: อ้างอิงตามแคตตาล็อกสีน้ำบิวตี้																				
ลักษณะฟิล์ม	: ด้าน																				
ความกว้างจำเพาะ	: 1.4 – 1.5																				
ความหนืด	: 112 - 117 เซนติพอยต์ ที่อุณหภูมิ 25 °C																				
pH	: 8.5 – 9.5																				
อุปกรณ์ที่ใช้ทา	: แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น																				
ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C																					
- แห้งแตะได้	: 30 – 60 นาที																				
- แห้งทับได้	: 1 – 2 ชั่วโมง																				
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none">- พื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งตัวประมาณ 30 วันก่อนทำการทาสี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และสีซีดจาง หากเป็นพื้นผิวปูนเก่า ควรทำการขัดลอกสิ่งสกปรก คราบสีเก่า รวมทั้งเศษฝุ่นผงขอล็ค ออกให้หมดก่อนเริ่มใช้งาน- ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง, คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ- คนแม่สีน้ำบิวตี้ ให้ทั่วสม่ำเสมอก่อนใช้งาน สามารถผสมกับสีน้ำอะครีลิกทั้งแบบสำหรับภายนอก และภายใน ในจำนวนที่ไม่มีซีดจางกัด และหากความข้นมากไปก็สามารถเติมน้ำได้ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น																				
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	8 - 10 ตร.ม. / ลิตร / เที่ยว																				
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีภาวะระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม																				
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่ และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ																				
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.236 ลิตร/ 0.9 ลิตร/ 3.6 ลิตร/ 10 ลิตร และ 18 ลิตร																				

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร) กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163