



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

น้ำมันทาไม้ ตราหัวสิงห์

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	น้ำมันทาไม้ตราหัวสิงห์ ผลิตจากเซลแล็กยางธรรมชาติ ในตัวทำลายและผงสีคุณภาพ ให้ฟิล์มที่โปร่งแสงมองเห็นลายไม้ได้ชัดเจน ฟิล์มสีสวยงามและทนทาน
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับทาเครื่องเรือนและเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ทุกชนิด เพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานไม้ โดยความอ่อนแก่ของสีจะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ที่ใช้ทา สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : น้ำมันเซลแล็ก สำหรับทาไม้ ลักษณะภายนอก : ของเหลวเจดสีตามแคตตาล็อก ลักษณะฟิล์ม : กึ่ง-เงา ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.8 – 0.9 ความหนืด (Ford cup # 4) : 10 – 14 sec ที่อุณหภูมิ 25 °C อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรงขนอ่อน (แปรงขนกระต่าย) สารที่ใช้เจือจาง (หากจำเป็น) : เป็นสินค้าพร้อมใช้งาน แต่หากจำเป็นต้องเจือจางให้ผสมด้วยกอสอล ตราหัวสิงห์ เบอร์ T31 ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C - แห้งแตะได้ : 5 – 7 นาที - แห้งทาทับได้ : 1 – 2 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว : ขัดพื้นผิวไม้ให้เรียบด้วยกระดาษทราย ทำการขจัดฝุ่น ละออง คราบไขมัน เศษสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากพื้นผิว ระบบการทาสี : สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเจือจาง เริ่มด้วยการใช้แปรงขนอ่อน ชุบน้ำมันทาไม้ตราหัวสิงห์ ทาลงบนพื้นไม้ให้ทั่วประมาณ 1-2 เทียว โดยทิ้งระยะให้แห้งก่อนทาทับ 1 – 2 ชั่วโมง ** หากต้องการเจือจาง หรือทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากใช้งาน ควรผสมหรือทำความสะอาดด้วยกอสอลตราหัวสิงห์ เบอร์ T31 เท่านั้น
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	40 - 50 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ห้ามสูดดมไอระเหย/ ละอองเหลว / ละอองลอย/ ฝุ่น เข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

น้ำมันทาไม้ ตราห้วสิงห์

เอกสารเลขที่

ขนาดบรรจุภัณฑ์

0.48 ลิตร/ 2 กก./ 12 กก.

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163