



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สเปรย์ สีทนความร้อน

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เอทีเอ็มสเปรย์ สีทนความร้อน สำหรับงานพ่นชิ้นส่วนที่ต้องทนความร้อน สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 1200 °F ยึดติดกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เนื้อฟิล์มสีเรียบสวย ไม่แตก ลอกล่อน ช่วยให้ชิ้นงานคงทนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับพ่นชิ้นส่วนที่ต้องทนความร้อนสูง เช่น เครื่องยนต์ ท่อไอเสีย ชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	: สีซิลิโคนทนความร้อน
	ลักษณะ	: สีละอองลอย (สเปรย์) เจดสีตามแคตตาล็อก
	ลักษณะฟิล์ม	: ด้าน
	ความหนืด (Ford cup No.4)	: 12-14 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C
	จุดวาบไฟ	: - 73 °C (อ้างอิงฐานข้อมูลของก๊าซ LPG)
	ความดัน	: 4.5 - 5 กก./ซม. ² ที่อุณหภูมิ 30 °C
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	: - แห้งแตะได้ 30 นาที - แห้งทาบได้ 1 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ กรณีเป็นพื้นผิวเก่า ต้องขัดสีเก่าหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆออกให้เรียบร้อยก่อนทำการพ่นสีสเปรย์ทับหน้าทนความร้อน การพ่นสีทับหน้า ● ก่อนใช้เชยาสีในกระป๋องให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ในขณะทำการพ่นสี ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ ● พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต ● เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 20-30 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 ● เสร็จแล้วล้างหัวพ่นโดยคว่ำกระป๋อง และพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย	
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	1.2 -1.5 ตร.ม. / เทียว / กระป๋อง (270 กรัม)	
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 3 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิช่วง 25 - 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากสารไวไฟทุกชนิด	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urapaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม สเปรย์ สีทนความร้อน

เอกสารเลขที่

ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/ เปลวไฟ/ ประกายไฟ/ ห้ามสูบบุหรี่ • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • ห้ามฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • ห้ามดื่มแท่งหรือเผาะกระป๋องหลังการใช้ • หลีกเลี่ยงการทิ้งกระป๋องหรือสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	270 กรัม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163