



เอทีเอ็ม ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม เบอร์ จี 120

คุณสมบัติ	เอทีเอ็ม ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม เบอร์ จี 120 สำหรับฉาบและตกแต่งผิวยิปซัม ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำสะอาด เนื้อปูนนุ่มละเอียด ฉาบลื่น ไม่เป็ลืองแรง ช่วยปกปิดรอยต่อผ้าเพดานได้เรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน ให้การยึดเกาะสูง ไม่ทำให้เกิดการแตกร้าว	
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม และตกแต่งผิวหน้ายิปซัม ฉาบปิดหัวตะปู รวมถึงการฉาบเก็บงานในชั้นตอนสุดท้ายให้แผ่นยิปซัมเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน	
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	: ปูนซีเมนต์ผสม
	ลักษณะ	: ผงละเอียด
	อัตราส่วนผสม	: ผลิตภัณฑ์:น้ำสะอาด = 2:1
	ระยะเวลาการใช้งานหลังการผสมน้ำ	: 60 นาที
	อุปกรณ์การใช้งาน	: แปรง / เกรียงฉาบ
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	: 30- 60 นาที
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว เตรียมพื้นผิวที่เชื่อมต่อให้สะอาด และแห้ง ปราศจากสิ่งสกปรก คราบไขมันและฝุ่นละออง หรือเศษวัสดุต่างๆ การผสม • เทผลิตภัณฑ์ลงในน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์ 2 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก) • หลังจากนั้นทิ้งไว้ 2 นาที • กวนให้เข้ากัน จนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด ขั้นตอนการใช้งาน • ฉาบปูนตามแนวรอยต่อให้ได้ความกว้างประมาณ 10-12 ซม. ความหนาประมาณ 0.3 ซม. • นำเทปผ้ามาปิดทับตามแนวรอยต่อที่ฉาบไว้รีดเทปให้แนบสนิทกับปูนที่ฉาบไว้ปล่อยให้แห้งสนิท • ฉาบทับเทปผ้าอีก 1 ครั้ง ปล่อยให้แห้งสนิท • ฉาบเก็บงานรอบสุดท้ายโดยให้ได้ความกว้างประมาณ 3-5 ซม. • ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งจนพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ เสริมสีกันกระบวนการ ข้อแนะนำการใช้งาน • ไม่ควรกวนนานจนเกินไป เพราะจะทำให้เนื้อปูนแห้งตัวเร็วขึ้น • ไม่ควรผสมร่วมกับส่วนผสมที่เหลือ เพราะจะไปเร่งการแห้งตัวของเนื้อปูน • บริเวณที่ฉาบจะต้องสะอาดและปราศจากสิ่งสกปรก • หลังจากผสมน้ำแล้วควรใช้งานให้หมด ตามระยะเวลาที่กำหนด (60 นาที) • สวมอุปกรณ์ป้องกันการส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



URAI PAINTS
www.uraipaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

เอทีเอ็ม ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม เบอร์ จี 120

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	3 ตร.ม. / ถุง (1 กก.)
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 2 ปี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	• ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก • ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก • หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที • หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1 กก.

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่ต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163