

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณสมบัติ                                  | เอทีเอ็ม น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 241 เป็นสารเคลือบใสประเภทไฮเลนไฮล๊อกเซนพร้อมใช้งาน ช่วยเคลือบพื้นผิวได้สวยงาม คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิว แทรกซึมลึก ป้องกันการเกิดคราบเหลืองได้ดี ให้ประสิทธิภาพป้องกันน้ำซึมผ่านได้ดีเยี่ยม ยืดอายุการใช้งานของพื้นผิวได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ลักษณะการใช้งาน                            | เหมาะสำหรับการเคลือบผิวบนพื้นผิวต่างๆ เช่น อิฐโชว์แนว, หินล้าง, ทราวล้าง, หินกาบ หรือคอนกรีต เป็นต้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งผนังและพื้นทางเดิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ข้อมูลทางเทคนิค                            | <div>ชนิดผลิตภัณฑ์ : น้ำยาเคลือบใสประเภท ไฮเลนไฮล๊อกเซน</div> <div>ลักษณะ : ของเหลว สีใส</div> <div>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.700-0.900</div> <div>ความหนืด (ford cup #4) : 9-11 วินาที ที่ 25 °C</div> <div>การเจือจาง : ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน</div> <div>อุปกรณ์การใช้งาน : แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น</div> <div>ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C : แห้งทาหับได้ 1-2 ชั่วโมง<br/>แห้งใช้งานได้ 12-24 ชั่วโมง</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ระบบการใช้งาน                              | <div>การเตรียมพื้นผิว</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง</li> <li>กรณีพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดและขัดล้างด้วย ลีอบสเตอร์ริลด์ โมลด์วอช เบอร์ L715 แล้วทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนทาสีเคลือบ</li> </ul> <div>วิธีการใช้งาน</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทาเอทีเอ็ม น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 241 ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งลงบนพื้นผิวที่ต้องการ โดยทาซ้ำไปมาในแนวเดียวกันเป็นจำนวน 2 เที่ยว ทั้งระยะเวลาแห้งระหว่างชั้น 1-2 ชั่วโมง</li> <li>สามารถใช้งานได้ทันที หลังจากทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท ประมาณ 12 - 24 ชั่วโมง</li> </ul> |
| การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์              | อายุการเก็บรักษา 5 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> <li>ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก</li> <li>ควรใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก</li> <li>หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก</li> <li>หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที</li> <li>หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์                             | 0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**การปฏิเสธสิทธิ:** ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163