

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณสมบัติ       | เอทีเอ็ม น้ำมันรักษาเนื้อไม้ เป็นน้ำมันไฮดรอลิกพิเศษที่พัฒนาเพื่อป้องกัน รักษาเนื้อไม้สึกและไม้ชนิดต่างๆ เพื่อทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้ที่สูญเสียไปเพราะแสงแดดและสภาพอากาศ อีกทั้งช่วยรักษา ความสวยงามของไม้ตามธรรมชาติ โดยไม่เปลี่ยนสีเดิมของไม้ ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเนื้อไม้จากแสงแดด คงคุณค่าความงามของไม้ได้ยาวนาน |   |                                                                                       |
| ลักษณะการใช้งาน | เหมาะสำหรับใช้ทาเพื่อรักษาเนื้อไม้ บนงานไม้ทุกชนิดโดยเฉพาะไม้สัก เพอร์นิเจอร์สนามหรือไม้แกะสลัก ที่อยู่กลางแจ้ง                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                       |
| ข้อมูลทางเทคนิค | ชนิดผลิตภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | โมดิไฟด์ ออยล์                                                                        |
|                 | ลักษณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | ของเหลว สีเหลืองใส                                                                    |
|                 | ความหนืด (ford cup #4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | 11-12 seconds ที่ 25 °C                                                               |
|                 | ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : | 0.900-1.200 ที่ 25 °C                                                                 |
|                 | อุปกรณ์การใช้งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : | แปรงขนอ่อน/เครื่องพ่น                                                                 |
|                 | การเจือจาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : | ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน                                                                  |
|                 | ระยะเวลาแห้งตัวที่ 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : | แห้งแตะได้ 30-60 นาที<br>แห้งทาบได้ 2-3 ชั่วโมง<br>แห้งใช้งานได้ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง |
| ระบบการใช้งาน   | การเตรียมพื้นผิว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                       |
|                 | - พื้นผิวไม้เก่า: กรณีพื้นผิว รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและทิ้งไว้ให้แห้ง                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                       |
|                 | - พื้นผิวไม้ใหม่: ขัดตกแต่งผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นสิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                       |
|                 | วิธีการใช้งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                       |
|                 | - คนผลิตภัณฑ์ให้ทั่วเป็นเนื้อเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                       |
|                 | - ทาเอทีเอ็ม รักษาเนื้อไม้ ลงบนพื้นไม้ที่ผ่านการทำความสะอาดและขัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวน 2 เทียว และใช้ผ้าสะอาดเช็ดทันทีหลังจากการทาเสร็จแต่ละชั้น โดยทิ้งระยะเวลาการทาระหว่างชั้น 2-3 ชั่วโมง                                                                                                                              |   |                                                                                       |
|                 | - สามารถใช้งานได้ทันที หลังจากทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                       |
|                 | ข้อแนะนำการใช้งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                       |
|                 | - ควรล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำมันสนทันทีหลังการใช้งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                       |
|                 | - ควรนำผ้าที่เช็ดผลิตภัณฑ์หลังการทา ชุบน้ำก่อนทิ้งเพื่อป้องกันการเกิดความร้อนเนื่องจากการสะสมภายใน                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                       |
|                 | - เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในขณะฝนตกหรือสภาวะอากาศที่ชื้น                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                       |

**การปฏิเสธสิทธิ:** ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์               | อายุการเก็บรักษา 5 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก</li> <li>● ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน/เปลวไฟ/ประกายไฟ/ห้ามสูบบุหรี่</li> <li>● ขณะปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติงานภายนอกอาคารหรือในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก</li> <li>● สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า</li> <li>● ห้ามหายใจเอาฝุ่นละออง/ไอระเหย/ละอองเหลว/ก๊าซ/ฟุ้ง</li> <li>● หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้</li> <li>● หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก</li> <li>● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที</li> <li>● ล้างมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายหลังจากใช้งานให้ทั่ว</li> <li>● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม</li> </ul> |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์                              | 3.5 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |