

คุณสมบัติ	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง ผสมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ เพื่อการปกป้องที่ยาวนาน ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท ให้เนื้อสีที่เข้มข้น ทาได้ง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน ให้ฟิล์มสีที่ยืดหยุ่น ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ทำความสะอาดง่ายไม่เกิดรอยหลังเช็ดล้าง		
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับการใช้ทาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร สามารถใช้ได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ ยิปซัมบอร์ด และอื่นๆ		
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.272-2549 สีอะคริลิกใช้งานทั่วไป ประเภทสีภายนอก		
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์	:	สีน้ำอะคริลิก 100%
	ลักษณะ	:	ของเหลวข้น เจดสีตามแคตตาล็อก
	ชนิดฟิล์ม	:	กึ่งเงา
	pH	:	8 - 10
	ความถ่วงจำเพาะ	:	1.100– 1.400 ที่อุณหภูมิ 25 °C
	Solid content	:	45 – 55 %
	ความหนืด	:	98 - 106 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C
	อุปกรณ์ที่ใช้ทา	:	แปรง – ลูกกลิ้ง - เครื่องพ่น
	การเจือจาง	:	ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน / กรณีต้องการเจือจาง แปรง-ลูกกลิ้ง: ไม่เกิน 10 % (โดยปริมาตร) เครื่องพ่น: 30-35% (โดยปริมาตร)
	ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C	:	- แห้งแตะได้ 30 นาที - แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง - แห้งใช้งานได้ 4-6 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงซีเมนต์และคราบไขมัน พื้นผิวปูนเก่า: ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือคราบตะไคร่ ควรกำจัดด้วย Lobster Shield Mold Wash No.L-7 15 โดยไม่ต้องผสมน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน		

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทรฯ กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ระบบการทาสี (ต่อ)	การทาสีรองพื้น พื้นผิวปูนใหม่: รองพื้นด้วย สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง บิวตี้ซิลด์ เบอร์ S-1000 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง บิวตี้ซิลด์ เบอร์ S-1000) พื้นผิวปูนเก่า: รองพื้นด้วย สีรองพื้นปูนเก่า(สูตรน้ำมัน) บิวตี้ซิลด์ เบอร์ S-1100 1-2 เที่ยว (วิธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์สีรองพื้นปูนเก่า(สูตรน้ำมัน) บิวตี้ซิลด์ เบอร์ S-1100) การทาสีทับหน้า ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก บิวตี้ซิลด์ อย่างน้อย 2 ครั้ง เว้นระยะการทาสีระหว่างชั้น ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลังจากฟิล์มสีชั้นแรกแห้งแล้ว และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังทิ้งให้ฟิล์มสีแห้งตัวสนิทประมาณ 4-6 ชั่วโมง
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	9-12 ตร.ม. / ลิตร / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	3.785 ลิตร / 10 ลิตร / 18.925 ลิตร