

ATM Galvanized Spray 2IN1 No. G300

Version 1.1

Date of issue 01.09.2022

Description	A high performance of special formula spray under the development with GALVANIZED ACTIV Technology to provide an attractive finish without priming. Excellent hiding power. Fast drying with good adhesion. No peeling off. Rust protection. Environmentally friendly. No lead and mercury compounds.		
Application	Great for top coating applications on cutting or welding of various surfaces such as galvanized steel, carbon steel, zinc steel, stainless steel, aluminium or carbon steel square tube.		
Technical Data	Product type	:	Acrylic Resin
	Appearance	:	Aerosol spray in galvanized silver.
	Texture	:	Semi-Gloss
	Specific gravity (water = 1)	:	0.890 – 0.950 at temp 25 °C
	Viscosity (Ford Cup No.4)	:	12 – 13 sec at temp 25 °C (In liquid state)
	Flash point	:	-73 °C Based on the lowest flash point material, spray propellant (LPG-Liquefied Petroleum Gas)
	Air vapour pressure	:	4.5-5 kg/cm ² at 30 °C
	Drying time at 30 °C		
	- Dry to touch	:	8-10 minutes
	- Dry to recoat	:	50-60 minutes
	Drying time at 25 °C		
	- Dry to touch	:	15 minutes
	- Dry to recoat	:	60 minutes
Painting System	Surface Preparation	<p>Old metal Surfaces: Rust and old coating should be removed thoroughly, the surface to be free from dust and dirt, oil, wax and any contaminants.</p> <p>New metal Surfaces: Verify the surface to be free from rust, dirt, oil, wax and any contaminants.</p>	
	Primer Coating	No need for primer.	
	Top Coating	<ul style="list-style-type: none"> - Shake well for 2 minutes before use and shake periodically during spray. - Keep distance about 1 foot. - For better result, apply thin layers for 2 coats with an interval of 20-30 min. - After finish, turn canister upside down and press for a while to clean the spray nozzle. 	

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ย่านนาว่า, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163

ATM Galvanized Spray 2IN1 No. G300

Version 1.1

Date of issue 01.09.2022

Coverage	1.3 – 1.5 sq.m / coat / can (400 cc)
Storage and shelf life	<p>Maximum 3 years in sealed container. Keep away from heat/ sparks/ open flames. No smoking.</p> <p>Keep container in a cool dry and well-ventilated place.</p> <p>Protect from direct sunlight. Do not expose to temperature exceeding 50 °C/122 °F.</p> <p>When not in use, keep container tightly closed and use again after correct storage.</p>
Safety, Health and Environment Information	<ul style="list-style-type: none"> ● Keep out of reach of children. ● Do not spray on an open flame or other ignition source. ● Use only outdoors or in a well-ventilated area. ● Wear protective gloves, eye and face protection. ● IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. ● IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and rinse skin with clean water. ● Do not pierce or burn, even after use. ● Avoid release to the environment.
Packing	400 cc

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ย่านนาва, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163