



## Ejecutar script

Esta opción permitirá ejecutar un script el cual solucionará detalles en el catálogo de obras y sólo lo podrán realizar los usuarios que tengan el permiso **Ejecutar script**, ubicado en la seguridad del sistema. Es importante mencionar que los scripts que se ejecuten deberán ser proporcionados por el personal autorizado de **Neodata**.

Como recomendación antes de ejecutar un script deberá hacer un respaldo del catálogo de obras al cual se le realizará dicho proceso.

### *Definición de campos:*

**Usuario.** Es el nombre de usuario que pertenece al catálogo de obras.

**Contraseña:** Es la contraseña que está relacionada al usuario.

**Catálogo de Obras.** En esta opción deberá seleccionar el nombre del catálogo de obras al cual se le ejecutará el script.

**Ubicación del script.** Es la ruta donde se encuentra almacenado el archivo que contiene el script.

**Ejecutar con mensajes:** Está opción permite mostrar la información que fue actualizada al ejecutar el script.

Para ejecutar un script realice los siguientes pasos:



1. Haga clic en menú **Aplicación** .
2. Seleccione la opción **Ejecutar script**.



**Ejecuta script de actualización**

Usuario PU

Usuario:  Contraseña:

Catálogo de obras:

Ubicación del script:

☒ Ejecutar con mensajes

3. Capture en usuario y contraseña que pertenece al catálogo de obra, dicho usuario deberá tener el permiso *Ejecutar script*.
4. En el campo **catálogo de obras** seleccione el catálogo de obras al cual se le ejecutará el script y haga clic en el botón **Aceptar**.

**Clientes**

Cliente	Descripción
Asociados olvera	olvera
ejemplo	gfert
JIMENEZ Y ASOCIADOS	GRUPO JIMENEZ
NUEVA BASE	BORRAR ESTA BASE
<b>OBRA EN DESARROLLO</b>	<b>OBRA EN DESARROLLO</b>
Presupuesto	Presupuesto ejemplo
Revisión octubre	revisión de presupuestos -octubre
villa de cortes	departamento

5. En el campo **ubicación del script** seleccione la ruta dónde se encuentra almacenado el script que se ejecutará.

**Ejecuta script de actualización**

Usuario PU

Usuario:  Contraseña:

Catálogo de obras:

Ubicación del script:

☒ Ejecutar con mensajes

6. Si desea ver los mensajes sobre la actualización del catálogo de obras deberá tener activado la opción ejecutar con mensajes.



Neodata

El script se ejecutó correctamente.

idHabit: idCodigoHabit: Frecuencia idCodigoHabit: Divisor Volumen Expresión

1	54	1	41	0	.000000 NULL
2	54	2	42	0	.000000 NULL
3	54	3	50	0	.000000 NULL
4	50	20	51	0	1.000000 NULL
5	50	10	49	0	1.000000 NULL
6	50	30	46	0	1.000000 NULL
7	54	5	34	0	.040000 NULL
8	54	4	3	0	.000000 NULL
9	5	30	43	0	1.000000 NULL
10	5	10	44	0	1.000000 NULL
11	5	20	46	0	1.000000 NULL
12	55	10	5	1	18.250000 NULL
13	55	20	1	0	.000000 NULL
14	26	10	7	1	14.000000 NULL
15	26	40	33	1	1.700000 NULL
16	26	30	30	1	6.700000 NULL
17	26	60	31	1	33.000000 NULL
18	26	50	1	0	.000000 NULL
19	26	20	2	0	.000000 NULL
20	7	2	45	0	1.000000 NULL
21	7	1	46	0	1.000000 NULL
22	16	7	11	0	3.800000 NULL
23	16	1	9	0	1.240000 NULL
24	16	2	4	0	.150000 NULL
25	16	3	25	0	.120000 NULL
26	16	4	28	0	.750000 NULL
27	16	5	24	0	.600000 NULL
28	16	8	5	1	8.000000 NULL
29	16	9	1	0	.000000 NULL
30	16	10	10	0	.000000 NULL
31	16	6	56	0	.945946 NULL
32	10	2	15	0	.530000 NULL
33	10	3	36	0	.830000 NULL
34	10	4	14	0	.230000 NULL
35	10	1	17	0	.390000 NULL
36	10	5	6	0	.000000 NULL
37	10	7	1	0	.000000 NULL
38	10	6	32	0	.500000 NULL
39	6	3	43	0	5.000000 NULL
40	6	1	44	0	1.000000 NULL
41	6	2	46	0	3.800000 NULL
42	37	10	8	1	50.000000 NULL
43	37	20	29	0	.000000 NULL
44	37	30	1	0	.000000 NULL
45	8	1	43	0	1.000000 NULL
46	8	2	46	0	1.000000 NULL
47	64	1	65	0	.000000 NULL
48	64	2	66	0	.000000 NULL
49	64	3	67	0	.000000 NULL

OK

7. Por último para salir de esta ventana haga clic en el botón **Ok** y posteriormente en el botón **Salir**.

SQL Ejecuta script de actualización

Usuario PU

Usuario: neodata Contraseña:

Catálogo de obras: OBRA EN DESARROLLO

Ubicación del script: C:\Documents and Settings\esoule\Escritorio\Consulta(1)

☒ Ejecutar con mensajes

Ejecutar Salir