

Tekninen tuotekortti: KLAMMERIRUUVI

1. Tuotokuva



Kuva 1. Klammeriruuvi (leikkaava kärki, ohut ja litteä kanta, neliökannan ansiosta pysyy kärjessä kiinni)

2. Tuotokuvaus

Markkinoilla olevien klammeriruuvien suurimpina ongelmina pidetään ruuvien irtoamista kiinnityskärjestä ennen klammerin kiinnittämistä sekä ruuvien kärjen näkymistä katteen asennuksen jälkeen. Klammeriruuvimme pysyy poikkeuksellisen hyvin porakoneen kärjessä, jopa ilman magneetti-istukkaa. Lisäksi ruuvien litteä, ohut kanta ei jää katteen asennuksen jälkeen näkyville siinä määrin kuin kilpailevien ruuvien kannat. Nämä edut yhdistettynä ruuvien säänkestävään rosterimateriaaliin ja leikkaavaan kärkeen luovat edellytykset markkinoiden parhaaksi klammeriruuviksi.

3. Tekniset tiedot

- käyttöalue: puun ja teräksen kiinnitys / puuhun ja teräkseen kiinnitys
- materiaali ruostumaton teräs
- koko 4,5 x 28 mm
- kierreosan paksuus 4,5 mm
- sisäosan paksuus 2,9 mm
- kannan paksuus 1,2 mm
- laipan halkaisija 10,5 mm
- neliökärki SQ2