

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rack avanzado APC NetShelter SX de alta resistencia, 48 U, 2258 mm de alto x 800 mm de ancho x 1295 mm de profundidad, con paquete amortiguador, negro

AR9587SPB2

Principal

tipo de producto o componente	Rack enclosure
número de unidad de rack	48U
equipo suministrado	Piezas de aneji3n Tecla(s) Patas niveladoras Piezas para montaje Ruedas pre instaladas Paneles laterales

Físico

altura	2256 mm
anchura	800 mm
profundidad	1295 mm
peso del producto	298 kg
color	Negro
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cord3n de luminaria
Profundidad m3xima de montaje	1143 mm
Profundidad m3nima de montaje	292 mm
Ancho del rack	19"
Marking	12 gauge octavo pulsador 16 gauge cara frontal 16 gauge enlace de poste / tierra 18 gauge conexi3n inferior trasera 18 gauge maneta rotativa 18 gauge piel
carga permanente admisible	1927.8 kg est3tico 1587.6 kg din3mico

Conformidad

normas	EIA-310E UL 2416
--------	---------------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	249.2 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al p3blico y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podr3n aplicar Pol3ticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentaci3n no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones espec3ficas de usuarios

Paquete 1 Ancho	110.5 cm
Paquete 1 Longitud	146 cm
Peso del empaque (Lbs)	378 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	3 081 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 019 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	112 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	44 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	906 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	97
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Batería extraíble	No
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Image of product / Alternate images

Alternative







