Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete Kaedra - para dispositivos riel Din - 1 x 12 módulos - 1+1 bloques terminales IP65

13981

Principal

gama	Mureva
nombre del producto	Mureva Enclosure
tipo de producto o componente	Cofret estanco
tipo de armario	Envolvente para dispositivos modula
descripción de la placa de montaje	Con ranuras

Opcionales

montaje de armario	Superficie
pasos de 9 mm	24
número de módulos de 18 mm por fila	12
número total de módulos de 18 mm	12
número de filas horizontales	1
clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
equipo suministrado	1 Kit de marcado 1 abrazadera sujetacable 1 bloque de terminales 16 orificios 1 Soporte de Bloque terminal
tipo de carátula	Reversible Transparente
disipación de potencia en W	24 W
corriente nominal (In)	63 A
tipo de carril	DIN
número de troquelados PG ISO	17
número de bloques de terminales	Tierra 1 conexión de tornillo 16
salidas del bloque de distribución	8 x 16 mm² + 8 x 10 mm²
descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional
material del envolvente	polímero autoextinguible
anchura	340 mm
altura	280 mm
profundidad	160 mm
profundidad interna	88 mm
color	Verde transparente puerta Gris claro RAL 7035 envolvente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
resistencia al fuego	650 °C IEC 60695-2-1
grado de protección IP	IP65 IEC 60529
grado de protección IK	IK09 EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistencia UV clase 3 ISO 4582 2010 Ensayo de degradación ultravioleta ISO 4892-2 2013
categoría de sobretensión	II
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…60 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	16.500 cm
Paquete 1 Ancho	36.000 cm
Paquete 1 Longitud	28.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	2.105 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	48
Paquete 2 Altura	111.000 cm
Paquete 2 Ancho	80.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	115.040 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**15 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**13 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**13 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Directiva POP	**No hay POP**
Estado libre de halógenos	**Piezas de plástico sin halógenos**
Sin PVC	**Sí**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**86**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**