Ficha técnica del producto

Especificaciones

Centro de carga Square D de 100A, 3 fases, 3 polos, NEMA1, de sobreponer

QOD3S

Principal

Marketing Trade Name	QOU
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Surface cover
Installation Orientation	Vertical

Opcionales

Tightening Torque	50 lb.in AWG 3...AWG 2/0 45 lb.in AWG 6...AWG 4 40 lb.in AWG 8 35 lb.in AWG 14...AWG 10
Rated Current	100 A
Number of Spaces	3
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	3
Maximum Number of Tandem Breakers	0
Number of Phases	3 fases 4 cables
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 3...AWG 2/0 aluminio/cobre AWG 6...AWG 4 aluminio/cobre AWG 8 aluminio/cobre AWG 14...AWG 10 aluminio/cobre
Electrical Connection	Lugs ((*))
Busbar Material	Tin plated copper ((*)): embarrado eléctrico
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Surface Finish	Baked enamel gris
peso del producto	1.09 kg

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 envolvente interior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	NOM/ANCE

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.5 cm
Paquete 1 Ancho	17 cm
Paquete 1 Longitud	19 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.09 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**90**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**