Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys GV2 & GV3 - Bloques de contactos auxiliares - 1 NA + 1 NC

GVAN11

Principal

gama	TeSys TeSys Deca
nombre corto del dispositivo	GVAN
tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2P GV2L GV2ME GV2LE GV2RT GV2LM GV3P GV3L
ubicación de montaje	Lateral izquierdo
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC

Opcionales

[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V UL 508 690 V IEC 60947-1 600 V CSA C22.2 No 14
[Ue] tensión asignada de empleo	48...690 V CA 24...240 V DC
[Ith] corriente térmica convencional	6 A
endurancia mecánica	100000 ciclos
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tipo de protección	Disyuntor GB2CB... Fusible gG 10 A
potencia nominal de funcionamiento en VA	300 VA 48 V AC-15 100000 ciclos 414 VA 690 V AC-15 100000 ciclos 500 VA 110…127 V AC-15 100000 ciclos 500 VA 500 V AC-15 100000 ciclos 650 VA 440 V AC-15 100000 ciclos 720 VA 230…240 V AC-15 100000 ciclos 850 VA 380…415 V AC-15 100000 ciclos
potencia nominal de funcionamiento en W	120 W 240 V DC-13 100000 ciclos 140 W 110 V DC-13 100000 ciclos 140 W 24 V DC-13 100000 ciclos 180 W 60 V DC-13 100000 ciclos 240 W 48 V DC-13 100000 ciclos
par de apriete	1.4 N.m terminales de fijación por tornillo
altura	89 mm
anchura	9.3 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

profundidad	66 mm
peso del producto	0.05 kg
color	Gris oscuro

Ambiente

características ambientales	Ambiente normal
normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-1 Clause 30.2 IEC/EN 60335-2-40 Annex JJ
certificaciones de producto	Esquema CB CE UKCA CCC cULus EAC

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.5 cm
Paquete 1 Ancho	13 cm
Paquete 1 Longitud	15 cm
Peso del empaque (Lbs)	42 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	25
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1.245 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	800
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	49.84 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**42**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**