

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete Mini Kaedra - para dispositivos riel Din - 1F-6 módulos IP65

13442

Principal

gama	Mureva
nombre del producto	Mureva Enclosure
tipo de producto o componente	Cofret estanco
tipo de armario	Mini envolvente para dispositivos modulares
descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Opcionales

montaje de armario	Superficie
pasos de 9 mm	12
número de módulos de 18 mm por fila	6
número total de módulos de 18 mm	6
número de filas horizontales	1
clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
equipo suministrado	1 Kit de marcado 2 bloque de terminales 4 orificios
tipo de carátula	Transparente
disipación de potencia en W	11 W
corriente nominal (In)	63 A
tipo de carril	DIN
número de troquelados PG ISO	3
número de bloques de terminales	Terra / neutro 2 conexión de tornillo 4
salidas del bloque de distribución	4 x 10 mm² 4 x 16 mm²
descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional
material del envolvente	polimero autoextinguible
anchura	159 mm
altura	200 mm
profundidad	112 mm
profundidad interna	56 mm
color	Verde transparente puerta Gris claro RAL 7035 envolvente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
resistencia al fuego	650 °C IEC 60695-2-1
grado de protección IP	IP65 IEC 60529
grado de protección IK	IK09 EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistencia UV clase 3 ISO 4582 2010 Ensayo de degradación ultravioleta ISO 4892-2 2013
categoría de sobretensión	II
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	11.000 cm
Paquete 1 Ancho	16.000 cm
Paquete 1 Longitud	20.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	599.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	22.000 cm
Paquete 2 Ancho	34.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.500 cm
Paquete 2 Peso	4.569 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	168
Paquete 3 Altura	80.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	120.360 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.7 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	25 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Estado libre de halógenos	Piezas de plástico sin halógenos
Sin PVC	Sí

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	86
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA