Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rack para servidores APC NetShelter SX Gen 2, 42U, 1991 alto x 600 ancho x 1070 profundidad mm, con laterales, negro

AR3100B2

Principal

tipo de producto o componente	Rack enclosure
número de unidad de rack	42U
equipo suministrado	Piezas de anexión Tecla(s) Puertas y paneles laterales con llave única Patas niveladoras Piezas para montaje Ruedas pre instaladas Paneles laterales

Físico

altura	1991 mm
anchura	600 mm
profundidad	1070 mm
peso del producto	122.14 kg
color	Negro
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cordón de luminaria
Profundidad máxima de montaje	914.9 mm
Profundidad mínima de montaje	190.5 mm
Ancho del rack	19"
Marking	14 gauge octavo pulsador 16 gauge cara frontal 16 gauge enlace de poste / tierra 18 gauge conexión inferior trasera 18 gauge maneta rotativa 18 gauge piel
carga permanente admisible	1020.6 kg dinámico 1814.4 kg estático

Conformidad

normas	UL 2416 EIA-310E

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	212.8 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	74.8 cm
Paquete 1 Longitud	115.8 cm
Peso del empaque (Lbs)	144.55 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	60

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**1 168 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**766 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**43 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**17 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**344 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**97**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative



