

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS X de APC,
3000 VA, para rack o torre, con
pantalla LCD, 100-127V con
tarjeta de red

SMX3000RMLV2UNC

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
--------------	---

Principal

Main input voltage	120 V AC
Other input voltage	100 V 110 V 127 V
Input connection	NEMA L5-30P
Efficiency at full load	70...153 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
Output voltage	120 V CA 1 fase
Other output voltage	100 V 110 V 127 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	2880 VA
Output connection	3 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
Harmonic distortion	Menos que 5%
Maximum configurable power in VA	2880 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
Maximum output current	15 A
Transfer time	2-4 ms Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms
UPS topology	Línea interactiva
Waveform type	Onda senoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBC117

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Opcionales

Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Emergency power off	Sí
Free slot	0
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
UPS connectivity	Serial port USB port Pre-installed network management card 3
Surge energy rating	540 J
Noise filtering	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Number of rack unit	2U
Cable length	2.4 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	85 mm
Width	432 mm
Depth	667 mm
Product weight	38.45 kg
Mounting location	Frontal
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Con montaje en bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Con montaje en bastidor with included kit
Provided equipment	DC con software CD de documentación Guía de instalación Piezas para montaje en rack Brackets para Rack-mount Rieles de apoyo para Rack-mount Pies desmontables Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Cable USB Tarjeta de manejo Web/SNMP
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Extended run
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Ambiente

Product certification	BSMI CSA NOM TÜV VCCI clase A
Equipment protection policy	De por vida: \$150.000
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	276 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Baterías y autonomía

Battery type	Batería sellada de plomo
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 año(s)
Battery charging power	245 W nominal

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	24.3 cm
Paquete 1 Ancho	86.9 cm
Paquete 1 Longitud	59.6 cm
Peso del empaque (Lbs)	45.36 kg
Pilas de Unidad de Tarimas	2
Pilas de Tarimas	4

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24 Batería 36 UPS
---------------------	-------------------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	3 229 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 498 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	18 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	1 709 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

 Eficiencia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	58
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Ficha técnica del producto

SMX3000RMLV2UNC

Image of product / Alternate images

Alternative





