gasmaster
氣體應用專家 Professional in Gas Application

高效能中壓過濾器(iGAS)



特點：

* 採用進口玻璃纖維濾材材料與不銹鋼支撐網，可降低空氣流速和壓力損失，過濾效果達99.99%，初始施壓降不超過 0.35 bar
* 外殼噴塗前經過清洗，脫脂及特殊防腐蝕處理，海運作業平台亦可安心使用
* 可另做併聯設計，減少安裝與維護的空間
* 外殼鋁合金鑄造，通過120bar 壓力爆破測試，保證在 30 bar工作壓力下安全無虞
* 無壓差表,無液位鏡，附不銹鋼手排閥，好拆裝，維修方便
* 搭配相對應之氣水分離器，可有效去除99%以上的液態水，保護過濾器免受來自管道與儲氣桶大量液體之汙染，提高空氣質量

IGAS 中壓-30bar 過濾器 (H30系列) 鋁合金外殼

IGAS-H30型號 (中壓過濾器) 最大使用壓力 30bar-	流量m3/min @ 30bar	口徑	外型尺寸(mm)			濾心型號
			寬W	深D	高H	
IGAS- AO/AA/ACS 10H	1.00	1/2"	90	82	253	LHF017
IGAS- AO/AA/ACS 20H	2.00	3/4"	90	82	289	LHF035
IGAS- AO/AA/ACS 36H	3.60	1"	120	113	369	LHF068
IGAS- AO/AA/ACS 72H	7.20	1 1/2"	120	113	459	LHF145

● 附有不銹鋼手排閥

＊ 過濾精度 顆粒 / 殘油份：AO級 1μm / 0.5ppm、AA級0.01μm / 0.01ppm、ACS級活性碳0.003ppm。

IGAS 中壓-30bar 旋風氣水分離器 (GHFWS系列) 鋁合金外殼

GHFWS型號 (中壓氣水分離器) 最大使用壓力 30bar-	流量m3/min @ 30bar	口徑	外型尺寸(mm)		
			寬W	深D	高H
GHFWS25	3.6	3/4"	90	82	253
GHFWS50	4.5	1"	90	82	289
GHFWS100	10	1 1/2"	120	113	369

● 附有不銹鋼手排閥



經銷商：

IGS Gasmaster(iGas) Technology