

DEFINITION :

Impression fixatrice légèrement opacifiante en phase aqueuse

DOMAINE D'APPLICATION :

Recommandé pour tous travaux intérieurs et extérieur, neufs, rénovations ou d'entretiens.

Primaire d'aspect satiné pour tous types de supports usuels du bâtiment hors métaux (bétons, Placoplatre, enduits,...) en intérieur ou extérieur.

ATOUTS PRODUITS :

- ✓ Répare les fonds douteux.
- ✓ Excellente résistance sur supports alcalins
- ✓ Film microporeux.
- ✓ Spécial climat équatorial.
- ✓ Excellente résistance aux efflorescences.
- ✓ Excellente adhérence.
- ✓ Haut rendement.
- ✓ Recouvrable dans la journée.
- ✓ Recouvrable par tous types de peintures et revêtements acrylique.

SUPPORTS :

Les supports devront être sains, secs et propres ; conformes aux règles de l'art et aux conditions d'applications prévues aux normes en vigueur : **norme NFP 74-201 / DTU 59.1**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect en pot :	peinture fluide
Aspect du film sec :	satiné
Teinte :	Blanc, légèrement opacifiant
Niveau brillant spéculaire (BS)	10 % (+/- 0.5)
Extrait sec en poids :	30% (+/-2%)
Masse Volumique :	1,08 g/cm ³ (+/-0,05)
pH :	9.5 (+/- 0.5)
Point éclair :	non concerné
Classement feu :	M1
Résistance à l'abrasion humide :	classe 2
Temps de séchage (20° avec 65 de HR) :	+/- 1 heure
Temps de recouvrement :	12 à 24 heures selon humidité dans l'air
Rendement moyen par couche :	12 à 14 m ² par L

MODE D'UTILISATION :

Bien mélanger le produit avant toute application. Produit prêt à l'emploi.

Application à la brosse, rouleaux anti goutte, et pistolet AIRLESS

Pour toutes applications au pistolet AIRLESS, dilution maximum à 10% d'eau

Pour toutes applications sur anciens fonds adhérents, dilution maximum à 5% d'eau

Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation

Sur supports contaminés, utilisation du **NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE**.

Application d'une couche croisée de **NIKKAL ACRYLIQUE FIXATEUR PVC** au rouleau, brosse, ou pistolet AIRLESS.

Sur supports hydrauliques, enduits ciments, bétons..., (DTU 26-1/DTU 23-1)

Application d'une couche croisée de **NIKKAL ACRYLIQUE FIXATEUR PVC** au rouleau, brosse, ou pistolet AIRLESS.

Sur anciennes peintures adhérentes, poncées et époussetées (DTU 59-1)

Application d'une couche croisée de **NIKKAL ACRYLIQUE FIXATEUR PVC** au rouleau, brosse, ou pistolet AIRLESS.

Sur supports anciens douteux et farineux

Application d'une couche croisée de **NIKKAL ACRYLIQUE FIXATEUR PVC** au rouleau, brosse, ou pistolet AIRLESS.

Sur supports bois et dérivés

Application d'une couche croisée de **NIKKAL ACRYLIQUE FIXATEUR PVC** au rouleau, brosse, ou pistolet AIRLESS.

CONSERVATION :


24 mois en emballage fermé non utilisé. Stockage à l'abri et à des températures inférieures à 35°C.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :

Fiche de Données de Sécurité disponibles, sur simple demande, sur le site internet www.nikkal.fr et auprès de la société **NIKKAL PRODUCTIONS**.

CLASSIFICATION :

Classification AFNOR : Famille I, Classe 7b2
Aucuns composés CMR classe 1 & 2
(Selon arrêté du 30 avril 2009)
(Selon Directive 2004-42/CE)



CONDITIONNEMENT :

15L (autre conditionnement, nous consulter).
Blanc légèrement opacifiant.



Version fiche technique : V3.0

Date de révision : 29 mars 2016