

DEFINITION :

Lasure satinée transparente Longue durée, en phase aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION :

Recommandé pour tous travaux intérieurs et extérieur, neufs, rénovations ou d'entretiens.
Primaire et Finition d'aspect satiné pour tous types de supports bois en intérieur ou extérieur.

ATOUTS PRODUITS :

- ✓ Primaire et finition.
- ✓ Film microporeux.
- ✓ Spéciale climat équatorial.
- ✓ Finition satinée.
- ✓ Haute résistance aux intempéries et aux UV.
- ✓ Haut rendement.
- ✓ Très pénétrant sur le support.
- ✓ Lavable et lessivable.

SUPPORTS :

Les supports devront être sains, secs et propres ; conformes aux règles de l'art et aux conditions d'applications prévues aux normes en vigueur : **norme NFP 74-201 / DTU 59.1**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect en pot :	fluide
Aspect du film sec :	satiné semi-tendu
Teinte :	incolor, mise à la teinte nuancier Nikkal
Niveau brillant spéculaire (BS)	32 % (+/-0,5)
Extrait sec en poids :	28% (+/-2%)
Masse Volumique :	1,04 g/cm ³ (+/-0,05)
pH :	8.9 (+/- 0.2)
Point éclair :	non concerné
Classement feu :	M1
Résistance à l'abrasion humide :	classe 2
Temps de séchage (20° avec 65 de HR) :	+/-60 minutes
Temps de recouvrement :	12 heures
Rendement moyen par couche :	10 à 12 m ² par L

MODE D'UTILISATION :

Bien mélanger le produit avant toute application. Produit prêt à l'emploi.
Application à la brosse, rouleaux (tous types), et pistolet AIRLESS
Pour toutes applications au pistolet AIRLESS, dilution maximum à 10% d'eau
Pour toutes applications sur anciens fonds adhérents, dilution maximum à 5% d'eau
Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation

Sur supports contaminés, utilisation du **NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE**.

Application de 2 couches croisées de **NIKKAL LASURE ACRYLIQUE GP** au rouleau, brosse, ou pistolet AIRLESS.

Sur supports bois neufs et dérivés

Application d'une couche de **NIKKAL LASURE ACRYLIQUE GP** diluée à 5% d'eau en impression.

Sur supports bois anciens et dérivés

Application d'une couche de **NIKKAL LASURE ACRYLIQUE GP** diluée à 5% d'eau en impression, et **finition d'une couche supplémentaire si nécessaire.**

CONSERVATION :

24 mois en emballage fermé non utilisé. Stockage à l'abri et à des températures inférieures à 35°C.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :

Fiche de Données de Sécurité disponibles, sur simple demande, sur le site internet www.nikkal.fr et auprès de la société **NIKKAL PRODUCTIONS.**

CLASSIFICATION :

Classification AFNOR : Famille I, Classe 7b2



(Selon Directive 2004-42/CE)

CONDITIONNEMENT :

10L, 3.5L et 0.9L (autre conditionnement, nous consulter).
Base transparente (mise à la teinte du nuancier NIKKAL BOIS).



Version fiche technique : V4.0

Date de révision : 29 mars 2016