

## DEFINITION :

Peinture mate en phase aqueuse à base de copolymères acryliques.

## DOMAINE D'APPLICATION :

Particulièrement recommandée en intérieur, pour les chambres, séjours et couloirs.

## ATOUTS PRODUITS :

- ✓ Primaire et finition.
- ✓ Grande blancheur.
- ✓ Spéciale climat équatorial.
- ✓ Finition mate veloutée.
- ✓ Film microporeux.
- ✓ Recouvrable dans la journée.
- ✓ Lavable.

## SUPPORTS :

Les supports devront être sains, secs et propres ; conformes aux règles de l'art et aux conditions d'applications prévues aux normes en vigueur : **norme NFP 74-201 / DTU 59.1**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect en pot :	peinture semi-épaisse
Aspect du film sec :	mat
Teinte :	blanc et mise à la teinte au Colorant Universel
Niveau brillant spéculaire (BS)	2.1 % (+/- 0.5)
Extrait sec en poids :	50% (+/-2%)
Masse Volumique :	1,56 g/cm <sup>3</sup> (+/-0,05)
pH :	9.5 (+/- 0.5)
Point éclair :	non concerné
Classement feu :	M0
Résistance à l'abrasion humide :	classe 2
Temps de séchage (20° avec 65 de HR) :	+/-45 minutes
Temps de recouvrement :	3 heures
Rendement moyen par couche :	6 à 8 m <sup>2</sup> par L

## MODE D'UTILISATION :

Bien mélanger le produit avant toute application. Produit prêt à l'emploi.  
Application à la brosse, rouleaux (tous types), et pistolet AIRLESS  
Pour toutes applications au pistolet AIRLESS, dilution maximum à 10% d'eau  
Pour toutes applications sur anciens fonds adhérents, dilution maximum à 5% d'eau  
Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation

Sur supports contaminés, utilisation du **NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE**.

Application de 2 couches croisées de **MDD ACRYLIQUE MAT** au rouleau, brosse, ou pistolet AIRLESS.

**Sur supports hydrauliques, enduits ciments, bétons..., (DTU 26-1/DTU 23-1)**

Application d'une couche de **NIKKAL ACRYLIQUE FIXATEUR**, ou de **MDD ACRYLIQUE MAT** diluée à 5% en impression générale.

### **Sur anciennes peintures adhérentes, poncées et époussetées (DTU 59-1)**

Application d'une couche de **NIKKAL ACRYLIQUE FIXATEUR**, ou de **MDD ACRYLIQUE MAT** diluée à 5% d'eau

### **Sur supports anciens douteux et farineux**

Application d'une couche de **NIKKAL ACRYLIQUE FIXATEUR**, non dilué

### **Sur supports bois et dérivés**

Application d'une couche de **NIKKAL ACRYLIQUE PRIMAIRE MULTI-FONCTION** diluée à 5% d'eau

### **Sur supports en métaux ferreux**

Application d'une couche de **NIKKAL ACRYLIQUE PRIMAIRE ANTICORROSION** diluée à 5% d'eau

### **Sur supports en métaux non ferreux (après dérochage)**

Application d'une couche de **NIKKAL ACRYLIQUE PRIMAIRE ANTICORROSION** diluée à 5% d'eau

### **Sur supports PVC**

Application d'une couche de **NIKKAL ACRYLIQUE PRIMAIRE MULTI-FONCTION** diluée à 5% d'eau

## CONSERVATION :

24 mois en emballage fermé non utilisé. Stockage à l'abri et à des températures inférieures à 35°C.

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :

Fiche de Données de Sécurité disponibles, sur simple demande, sur le site internet [www.nikkal.fr](http://www.nikkal.fr) et auprès de la société **NIKKAL PRODUCTIONS**.

## CLASSIFICATION :

Classification AFNOR :

Famille I, Classe 7b2



Aucuns composés CMR classe 1 & 2

(Selon arrêté du 30 avril 2009)

(Selon Directive 2004-42/CE)

## CONDITIONNEMENT :

10KG (autre conditionnement, nous consulter).

Blanc uniquement



Version fiche technique : V3.0

Date de révision : 30 mars 2016