

DEFINITION :

Décontaminant Fongicide, curatif et préventif Concentré en phase aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION :

Recommandé pour la décontamination de tous les supports neufs ou en rénovations, envahis par la liche rouge, champignons ou moisissures.

ATOUTS PRODUITS :

- ✓ Traitement fongicide curatif.
- ✓ Traitement fongicide préventif.
- ✓ Film microporeux.
- ✓ Spécial climat équatorial.
- ✓ Prêt à l'emploi.
- ✓ Phase aqueuse.
- ✓ Sans odeur.
- ✓ Haute performance.
- ✓ Haut rendement.

SUPPORTS :

Les supports devront être sains, secs et propres ; conformes aux règles de l'art et aux conditions d'applications prévues aux normes en vigueur : **norme NFP 74-201 / DTU 59.1**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect en pot :	liquide fluide
Aspect du film sec :	transparent
Teinte :	incolore
Niveau brillant spéculaire (BS)	NC
Extrait sec en poids :	0.95% (+/-2%)
Masse Volumique :	1 g/cm ³ (+/-0,05)
pH :	9.5 (+/- 0.5)
Point éclair :	non concerné
Classement feu :	M0
Temps de séchage (20° avec 65 de HR) :	+/-30 minutes
Temps de recouvrement :	NC
Rendement moyen par couche :	15 à 20 m ² par L

MODE D'UTILISATION :

Bien mélanger le produit avant toute application.

Produit prêt à l'emploi. **Ne pas diluer.**

Application à la brosse, rouleaux (tous types), et pulvérisateur.

Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation

Sur supports peu contaminés

Application d'une couche de **NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE**, puis laissez agir 30 minutes avant rinçage au jet haute pression. L'opération pourra être renouvelée si nécessaire.

Sur supports très contaminés

Gratter et brosser préalablement les supports mécaniquement.

Application d'une à deux couches **abondantes** de **NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE**, puis laissez agir 15 jours avant rinçage au jet haute pression. L'opération pourra être renouvelée si nécessaire.

CONSERVATION :

24 mois en emballage fermé non utilisé. Stockage à l'abri et à des températures inférieures à 35°C.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :

Fiche de Données de Sécurité disponibles, sur simple demande, sur le site internet www.nikkal.fr et auprès de la société **NIKKAL PRODUCTIONS**.

CLASSIFICATION :

Classification AFNOR : NC



CONDITIONNEMENT :

15L, 3.5L, 0.9L, 60L, 200L et 800L (autre conditionnement, nous consulter).

Incolore.



Version fiche technique : V2.0

Date de révision : 30 mars 2016