

## DEFINITION :

Lasure satinée transparente Longue durée, en phase aqueuse. Etat de finition B.

## DOMAINE D'APPLICATION :

Recommandé pour tous travaux intérieurs et extérieur, neufs, rénovations ou d'entretiens.  
Primaire et Finition d'aspect satiné pour tous types de supports bois en intérieur ou extérieur.

## ATOUTS PRODUITS :

- ✓ Primaire et finition.
- ✓ Film microporeux.
- ✓ Spéciale climat équatorial.
- ✓ Finition satinée.
- ✓ Haute résistance aux intempéries et aux UV.
- ✓ Haut rendement.
- ✓ Très pénétrant sur le support.
- ✓ Lavable et lessivable.

## SUPPORTS :

Les supports devront être sains, secs et propres ; conformes aux règles de l'art et aux conditions d'applications prévues aux normes en vigueur : **norme NFP 74-201 / DTU 59.1**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect en pot :	fluide
Aspect du film sec :	satiné semi-tendu
Teinte :	incoloré, mise à la teinte nuancier bois Nikkal
Niveau brillant spéculaire (BS)	32 % (+/-0,5)
Extrait sec en poids :	28% (+/-2%)
Masse Volumique :	1,04 g/cm <sup>3</sup> (+/-0,05)
pH :	8.9 (+/- 0.2)
Point éclair :	non concerné
Classement feu :	M1
Résistance à l'abrasion humide :	classe 2
Temps de séchage (20° avec 65 de HR) :	+/-60 minutes
Temps de recouvrement :	12 heures
Rendement moyen par couche :	10 à 12 m <sup>2</sup> par L

## MODE D'UTILISATION :

Bien mélanger le produit avant toute application. Produit prêt à l'emploi.  
Application à la brosse, rouleaux (tous types), et pistolet AIRLESS  
Pour toutes applications au pistolet AIRLESS, dilution maximum à 10% d'eau  
Pour toutes applications sur anciens fonds adhérents, dilution maximum à 5% d'eau  
Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation

Sur supports contaminés, utilisation du **NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE**.

Application de 2 couches croisées de **NIKKAL LASURE ACRYLIQUE** au rouleau, brosse, ou pistolet AIRLESS.

### **Sur supports bois neufs et dérivés**

Application d'une couche de **NIKKAL LASURE ACRYLIQUE** diluée à 5% d'eau en impression.

### **Sur supports bois anciens et dérivés**

Application d'une couche de **NIKKAL LASURE ACRYLIQUE** diluée à 5% d'eau en impression, et  **finition d'une à deux couches supplémentaire si nécessaire.**

Sur supports très exposés aux UVs, préférez un teinte médium ou sombre pour une plus grande durée de vie.

### **CONSERVATION :**

24 mois en emballage fermé non utilisé. Stockage à l'abri et à des températures inférieures à 35°C.

### **HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :**

Fiche de Données de Sécurité disponibles, sur simple demande, sur le site internet [www.nikkal.fr](http://www.nikkal.fr) et auprès de la société **NIKKAL PRODUCTIONS**.

### **CLASSIFICATION :**

Classification AFNOR : Famille I, Classe 7b2  
Aucuns composés CMR classe 1 & 2  
(Selon arrêté du 30 avril 2009)  
(Selon Directive 2004-42/CE)  
Directive 2004-42/CE)



### **CONDITIONNEMENT :**

15L, 3.5L (autre conditionnement, nous consulter).  
Base transparente (mise à la teinte du nuancier NIKKAL BOIS).



Version fiche technique : V4.0

Date de révision : 30 mars 2016