

XYLOFILM

PROPRIETES

XYLOFILM est un produit formulé à base de résines et d'insecticide foudroyant d'une très haute concentration destiné à protéger les constructions et rénovation de l'invasion de termites.

XYLOFILM peut être appliqué directement sur Terre, Sable, Grave, Béton, Mortier, PVC et Mur en parpaing.

XYLOFILM est en tout point conforme aux différentes réglementations en vigueur, et plus particulièrement à l'arrêté du 27 juin 2006, ainsi qu'au décret N°2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du parlement européen et du conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

XYLOFILM permet une protection plus rapide et moins onéreuse que les films traités, en évitant les découpes, les collages et les problèmes liés au vent.

XYLOFILM peut également être utilisé en réparation lorsque les films anti-termites traditionnels sont abîmés lors des interventions de différents corps de métier.

XYLOFILM est de couleur rouge afin de faciliter la visualisation des surfaces traitées.

XYLOFILM est étanche et peut assurer l'imperméabilisation des parties enterrées.

PROTEGER DU GEL

Produit à usage strictement professionnel.

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre-sa.com, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. 25/02/2014

MISE EN OEUVRE

XYLOFILM s'applique au pulvérisateur, au super pulvor ou à l'aide d'un groupe moto pompe de manière la plus uniforme possible, en insistant sur les points délicats (sorties de tuyaux, de gaines et remontées de fondation). Il est conseillé de bien homogénéiser le mélange avant emploi.

Consommation : 1 litre de **XYLOFILM** pur permet de traiter 10 à 12 m².

Dosage : diluer 1 litre de **XYLOFILM** pour 2 litres d'eau.

Temps de séchage en fonction de l'hygrométrie

Hors pluie : 6 heures

Coulage fondation : 6 heures

Circulable : 6 à 8 heures

Séchage complet : entre 18 et 24 heures

Remblai : 48 heures

Important : Nettoyer le matériel à l'eau tant que le produit est frais.

NB : Il est important de respecter un délai de 24 heures avant l'application d'un enduit hydrofuge ou d'un noir de soubassement.

SECURITE D'EMPLOI

XYLOFILM contient de la Cyperméthrine.

Classification établie par le Comité d'Homologation des produits antiparasitaires à usage agricole (France) :

R10 : Inflammable

R20/22 : Nocif en cas d'ingestion et d'inhalation

R37 : Irritant pour les voies respiratoires.

S2 : Conserver hors de portée des enfants

S24 : Eviter le contact avec la peau.

S30/37/39 : Porter gants, protections yeux-visages, vêtement de protection approprié.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.