

PINTURA SEÑALIZACIÓN ECOBARP AL AGUA



Description du produit

Peinture signalisation horizontale (circulation) à base de pigments très stables et résines modifiées spéciales en moyen aqueux

Ce produit procure une excellente signalisation sur des voies urbaines, routes, voies rapides, parkings, etc.

Carta de Colores

[Carta de colores Pinturas para Suelos](#)



Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc
Aspect	Mat
Séchage au toucher	10-15 minutes, en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes
Recouvrable	Après 4 heures
Rendement	7-10 m ² /l, par couche, selon l'état et la structure de la surface
Diluant	Eau
Stockage	Excellente pendant 1 an/s dans le pot original, non ouvert, dans des conditions d'humidité et de températures normales. Stocker dans des locaux à l'abri du gel

Propriétés

Facile à appliquer
Grand pouvoir couvrant
Pouvoir garnissant
Finition adhérents, durables et très bon rapport dureté-élasticité
Résiste à l'abrasion
Respectueux de l'environnement.

Utilisations

À utiliser pour signalisation horizontale (circulation) de rues, routes, voies rapides, autoroutes, parkings, garages et hangars industriels.
Sur des chaussées en asphalte, béton, etc.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation
Appliquer en couches uniformes et dans un endroit bien ventilé
Application avec : Pinceau, pistolet, rouleau, machine de signalisation spéciale et applicateur de signalisation manuel

Préparation des surfaces

La surface doit être propre, sèche et ferme.
Appliquer : 1 ó 2 couches

Conseils avant l'application

Ne pas appliquer en cas de température ambiante inférieure à 5°C.

Autres renseignements

Conditionnement	4L, 15L
COV G/L	37

Remarques

Agiter le pot avant utilisation

Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.

Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.

Appliquer dans un endroit bien ventilé.

Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements. 07-11-2013 Cette fiche remplace toutes les précédentes