

## PEINTURE SIGNALISATION ET PÁRKINGS



Description du produit Peinture signalisation horizontale (circulation) à base de résines acrylique au Solvant modifiées spéciales et pigments très stables  
Ce produit procure une excellente signalisation sur des voies urbaines, routes, voies rapides, autoroutes, parkings, locaux industriels.

Carte de Couleurs [Carte de couleurs sur tarif](#)



### Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc, bleu lumineux 108, jaune royal 105 et rouge vif 103
Aspect	Mat
Séchage au toucher	3-5 minutes, en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes
Recouvrable	Après 12 heures
Rendement	9-12 m <sup>2</sup> /l, par couche, selon l'état et la structure de la surface
Diluant	DILUANT SYNTHETIQUE SECHAGE RAPIDE 9971
Stockage	Excellente pendant 1 an, dans le pot original, dans des conditions d'humidité et de températures normales

### Propriétés

Facile à appliquer  
Grand pouvoir couvrant  
Pouvoir garnissant  
Finition adhérents, durables et très bon rapport dureté-élasticité  
Résiste à l'abrasion

### Utilisations

À utiliser pour signalisation horizontale (circulation) de rues, routes, voies rapides, autoroutes, parkings, garages et hangars industriels.  
Sur des chaussées en asphalte, goudronnés, ciment, béton, etc.

### Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation  
Appliquer en couches uniformes et dans un endroit bien ventilé  
Application avec : Pinceau, pistolet, rouleau, machine de signalisation spéciale et applicateur de signalisation manuel

### Préparation des surfaces

La surface doit être propre, sèche et ferme.  
Appliquer : 1 à 2 couches

### Autres renseignements

Conditionnement	4L, 15L
COV G/L	394

### Remarques

Agiter le pot avant utilisation  
Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.

Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.  
Appliquer dans un endroit bien ventilé.

Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements. 07-11-2013 Cette fiche remplace toutes les précédentes