



SANICLEAR



StarLight



MAGNUM Force



LRC

Cygnét II™



LRC™



SLR™



CLREN™



B pump™



LASER™



SandStorm™



SHERLOK  
It's Elemental



FullMoon™  
...light up your night!  
...éclairez la nuit!  
...ilumine la noche!



Pump  
for Above Ground  
Swimming Pools  
Pompe  
Pour Piscines Hors-Terres



Your authorized dealer / Votre distributeur agréé  
Su distributor autorizado

Made in / Fabriqué au / Fabricado en : Canada  
4000 Boul Casavant O. St-Hyacinthe  
(Quebec), Canada J2S 9E3

Manufactured & Distributed By:  
CARVIN



B10008B

www.carvinpool.com





- Exclusive Ring-Lok™ strainer allows "tool-free" access to strainer basket for easy cleaning.**  
Le verrou exclusif Ring-Lok™ procure un accès "sans outil" au panier de protection pour crépine, facilitant le nettoyage.
- Splash proof motor cover assembly provides double insulation for maximum safety.**  
Couvercle du moteur étanche aux éclaboussures à double isolation procure un maximum de sécurité.
- Suction and return connections 1 1/2" NPT or union connections (unions sold separately).**  
Les Raccords d'aspiration et de retour: 1 1/2" NPT ou raccords-unions (raccords-unions vendus séparément).
- Patented Air-Cooled Heat Sink allows the pump to run dry without damage to shaft seal.**  
**UNCONDITIONAL 2 YEAR WARRANTY AGAINST SEAL FAILURE.**  
Dissipateur de Chaleur Breveté permet le fonctionnement de la pompe à sec sans endommager la boîte d'étanchéité.  
GARANTIE DE 2 ANS SANS CONDITION CONTRE LES BRIS D'ÉTANCHÉITÉ.
- Features a 25 foot (7.6 m) grounded cord & an On/Off toggle switch.**  
Possède un cordon d'alimentation de 25 pieds (7,6 m) avec mise à la terre & interrupteur marche-arrêt à bascule.
- Convenient thumbscrew type drain plug allows for easy removal when winterizing.**  
Le bouchon de vidange pratique (à oreilles) facilite le démontage au moment de l'hivernisation.
- One piece case molded from glass reinforced thermoplastic with two convenient drain plugs for winterizing.**  
Le boîtier d'une pièce est fait de thermoplastique renforcé de fibre de verre, avec deux bouchons de vidange pratique pour l'hivernage.

## Performance | Rendement

Specifications	MODEL NO. NO. MODÈLE	ITEM NO. NO. ITEM	HERTZ CYCLES	POWER PUISSANCE (HP)	VOLTAGE TENSION (V)	FULL LOAD (A) COURANT À PLEINE CHARGE	WEIGHT POIDS LBS (KG)
<b>Single Speed</b> Mono Vitesse	<b>LRC</b>						
	1LRC-5-S1	9402-6167	60	1.0	115	9.0	33 (15)
	15LRC-5-S1	9402-6169	60	1.0	115	9.0	34 (15.5)
<b>Dual Speed</b> Deux Vitesse	<b>LRC</b>						
	15TLRC-5-S1	9402-6325	60	1.5	115	10.3/2.9	35 (16)

