



ŠPECIÁLNE LOŽISKÁ VYSOKOTEPLTNÉ A NÍZKOTEPLTNÉ

DIAGO SF s.r.o. Vám predstavuje portfólio špeciálnych ložísk určené pre rôzne odvetvia priemyslu.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- AISI 52100 Steel
- C₄ radial clearance
- Grease from -25° C to 170°C
- 150° Protection in vulcanised rubber

FIELDS OF USE

- Industrial fans
- Farm machinery
- Air transports
- Roller chains
- Etc.

Vysokoteplotné ložiská s krytím 2RS do 150 °C určené pre :

- priemyslené ventilátory
- poľnohospodárske stroje
- letecká doprava
- valčekové reťaze



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- AISI 52100 Steel
- C₄ radial clearance
- Grease from -25° C to 200°C
- ZZ shields

FIELDS OF USE

- Industrial fans
- Packaging machinery
- Ceramic industry
- Roller chains
- Steel production
- Etc.

Vysokoteplotné ložiská s krytím ZZ do 200 °C určené pre :

- priemyslené ventilátory
- baliace stroje
- keramický priemysel
- valčekové reťaze
- výroba ocele



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- AISI 52100 Steel
- Manganese Phosphate surface treatment
- Increased radial clearance to compensate for thermal expansion
- Molyguard CF-2 grease from -35° C to 270°C
- ZZ and OPEN available

FIELDS OF USE

- Brick manufacturing kiln karts
- Ceramic industry kilns
- High temperature rollers
- Steel manufacturing
- Glass manufacturing
- Etc.

Vysokoteplotné ložiská s krytím ZZ do 270 °C určené pre :

- pece na výrobu tehál
- keramický priemysel
- vysokoteplotné valce
- výroba skla
- výroba ocele



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- AISI 52100 Steel
- Manganese Phosphate surface treatment
- Increased radial clearance to compensate for thermal expansion
- Klüber's Benmerita LT 35/2 grease from -30° C to 270°
- ZZ shields

FIELDS OF USE

- Brick manufacturing kiln karts
- Ceramic industry kilns
- High temperature rollers
- Steel manufacturing
- Iron and steel industry
- Glass manufacturing
- Etc.

Vysokoteplotné a vysokorýchlostné ložiská s krytím ZZ do 270 °C určené pre :

- pece na výrobu tehál
- keramický priemysel
- vysokoteplotné valce
- výroba skla
- výroba ocele a železa



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- AISI 52100 Steel
- Manganese Phosphate surface treatment
- Increased radial clearance to compensate expansions
- Klüber's Wifrasin ULAF 60 grease up to 330°
- ZZ and OPEN available

FIELDS OF USE

- Brick manufacturing kiln karts
- High temperature rollers
- Iron and steel industry
- Glass manufacturing
- Etc.

Vysokoteplotné a vysokorýchlostné ložiská s krytím ZZ do 330 °C určené pre :

- pece na výrobu tehál
- vysokoteplotné valce
- výroba skla
- výroba ocele a železa

