

FICHA TÉCNICA

PATCH PANEL MODULAR KEYSTONE 24 PUERTOS ANGULADOS DN-91412S-ANP



FICHA TÉCNICA

MODELO DN-91412S-ANP



Panel de conexiones con puertos angulados: evita la presión en el enchufe de los cables de conexión

Modular Patch Panel, escalonado, blindado, 24 puertos, blanco, 1U, montaje en bastidor, puertos angulados color negro RAL 9005

- Entrada Keystone de diseño: escalonado, ángulo de 45 ° Puertos
- Área de aplicación: armario de 19 "
- Normas: ISO / IEC 11801 2ª ed., EN 50173-1, EIA / TIA 568-C

Propiedades generales:

- Apto para montaje en gabinete de 483 mm (19 ")
- Adecuado para módulos y acopladores Keystone de Digitus® blindados
- Conexión a tierra central

Propiedades técnicas:

- Material de la carcasa: 1,5 mm SPCC laminado en frío, recubierto de polvo
- Norma del material: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Material de la barra de conexión a tierra: Acero galvanizado
- Cable de puesta a tierra: 18 AWG, 40 cm

Propiedades físicas:

- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a +70 ° C
(ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C)

Especificaciones

Modelo DN-91412S-ANP

Ancho	530 mm
Fondo	135 mm
Altura	50 mm
Peso	0,800 kg

Dimensiones expresadas en mm

©

FICHA TÉCNICA MODELO DN-91412S-ANP



Especificaciones

Modelo **DN-91412S-ANP**

Ancho 530 mm

Fondo 135 mm

Altura 50 mm

Peso 0,800 kg

Dimensiones expresadas en mm

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo
© 2016 Bastidores Intergrup. Todos los derechos reservados