

CARACTERISTIQUES DE LA SÉRIE 7



- Transmission hydrostatique 4WD avec moteurs Direct Drive à pistons radiaux
- DBS (Dynamic Block System)
- Diviseur de couple
- Bras télescopique (chassis à H avec parallélogramme)
- Manette de commande à 11 fonctions (7.3, 7.3+, 7.3S)
- Frein de stationnement à disques multiples
- Contrepoids intégré
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Hi-Flow (pas disponible pour la 7.2)
- ROPS-FOPS Niveau I
- 2 feux de travail frontaux
- Multiconnecteur hydraulique
- 2 vitesses (7.3S uniquement)
- Instrument multi-fonction, fonction «service» (compteur de vitesse, compte-tours, compteur horaire, indicateur de niveau de carburant, lumière d'entretien et autres 14 fonctions)
- Siège ergonomique avec suspension réglable, accoudoirs et ceinture de sécurité

MODELE	7.2	7.3	7.3+	7.3S
Moteur	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV82		
Puissance (ISO Gross)	28 HP	35 HP		
Carburant	Diesel			
Transmission	Hydrostatique			
Vitesse d'entraînement	11 km/h	15 km/h	11 km/h	11/20 km/h
Écoulement hydraulique d'huile auxiliaire	37 l/min	68 l/min		
Hauteur de levage maxi	2,90 m			
Charge maxi de basculement ⁽¹⁾	1500 kg	1550 kg		
Capacité de levage droite ⁽¹⁾	1200 kg	1240 kg		
Capacité de levage entièrement articulée ⁽¹⁾	1020 kg	1070 kg		
Force d'arrachement/ 50 cm	1700 kg			
Force de poussée	1690 kgf	1300 kgf	1690 kgf	2000 kgf
Pression spécifique au sol (avec pneus standard)	1113 kg/m ²	1154 kg/m ²		1168 kg/m ²
Rayon de braquage: intérieur / extérieur	825/2090 mm			
Pneus standard	23X10.50-12			
Poids	1610 kg	1670 kg	1690 kg	

DIMENSIONS (mm)	
A	2280
B	2900
C	455
D	445
E	1185
F	500
G	1280
H	910
I	2690
L	210
M	21°
M1	20°
N	1130
O	36°
P	29°
Q	2000

