

THERMACUT®

EX-TRAFIRE[®] 30H

**PRÓXIMA GERAÇÃO
DE SISTEMAS DE CORTE
DE PLASMA MANUAIS
E MECANIZADOS**



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Configuração manual simples focada na facilidade de uso.
- Tocha de corte plasma manual ergonômica com o revolucionário cabo coaxial altamente flexível e de baixo peso.
- A tocha e o cabo FHT-EX[®] reduzem a fadiga e minimizam o estresse sobre o usuário, especialmente em cortes sob condições difíceis.
- Fácil reconhecimento da umidade no ar comprimido devido ao filtro de ar externo.
- Ajuste intuitivo de parâmetros e reconhecimento de erro devido às informações claramente expostas no painel frontal.

APLICAÇÕES

- Agricultura
- Manutenção
- Fabricação geral
- Instituições de ensino
- Arte em metal
- Reparação de carros
- Sistemas de climatização
- Hobby

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CORTE DE PLASMA

ESPECIFICAÇÕES

I2	10-30A
U2	92VDC
Ciclo de trabalho	35% @ 30A, 100% @ 21A
Potência máxima de entrada	2.76kW
Tocha mecanizada	Não
Tocha manual	Sim
Indústria 4.0	Não
Corte recomendado*	8mm
Corte máximo*	10mm
Piercing*	8mm
I1 @ U1	I1 effective 13A I1 maximal 22A U1 220-240 VAC
HMI, LCD	Não
Fluxo de ar @	120l @ 7bar
Peso	10.5kg
Corte, Goiva, Marca	Sim , Não , Não

* dependente diretamente da qualidade de corte do material de aço macio

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	CÓDIGO
EX-TRAFIRE®30H CE 220-240V Sistema Manual/FHT-EX®30HT-FC	4m	EX-1-010-005
EX-TRAFIRE®30H C-TICK 220-240V Sistema Manual/FHT-EX®30HT-FC	4m	EX-1-010-006

PACOTES DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Pacote - Eletrodo - 25 pçs	EX-2-434-014
Pacote - Bico 30A 0.8mm - 25 pçs	EX-2-435-015
Pacote - Protetor Manual 30A (contato) - 18pçs	EX-2-436-016

CONSUMÍVEIS TOCHA MANUAL FHT-EX®30H

